




the M12/M18

黃銅金屬本體  
單位:mm




標準檢距 全密閉式	輸出型式	高速應答	產品規格	出線方式
Mounting mode/ Operating distance $s_n$	Output	Switching Frequency	Model No	Connection
2 mm	N.O., PNP	<b>2 KHz</b>	Bi2-M12-AP6X-H1141	歐式接頭 M12x1
2 mm	N.O., NPN	<b>2 KHz</b>	Bi2-M12-AN6X-H1141	歐式接頭 M12x1

黃銅金屬本體




標準檢距 全密閉式	輸出型式	高速應答	產品規格	出線方式
Mounting mode/ Operating distance $s_n$	Output	Switching Frequency	Model No	Connection
2 mm	N.O., PNP	<b>2 KHz</b>	Bi2-M12-AP6X	PVC cable, 2 m
2 mm	N.O., NPN	<b>2 KHz</b>	Bi2-M12-AN6X	PVC cable, 2 m

黃銅金屬本體



標準檢距 半密閉式	輸出型式	高速應答	產品規格	出線方式
Mounting mode/ Operating distance $s_n$	Output	Switching Frequency	Model No	Connection
4 mm	N.O., PNP	<b>2 KHz</b>	Ni4-M12-AP6X-H1141	歐式接頭 M12x1
4 mm	N.O., NPN	<b>2 KHz</b>	Ni4-M12-AN6X-H1141	歐式接頭 M12x1

黃銅金屬本體




標準檢距 半密閉式	輸出型式	高速應答	產品規格	出線方式
Mounting mode/ Operating distance $s_n$	Output	Switching Frequency	Model No	Connection
4 mm	N.O., PNP	<b>2 KHz</b>	Ni4-M12-AP6X	PVC cable, 2 m
4 mm	N.O., NPN	<b>2 KHz</b>	Ni4-M12-AN6X	PVC cable, 2 m

黃銅金屬本體



標準檢距 全密閉式	輸出型式	高速應答	產品規格	出線方式
Mounting mode/ Operating distance $s_n$	Output	Switching Frequency	Model No	Connection
5 mm	N.O., PNP	<b>1 KHz</b>	Bi5-M18-AP6X	PVC cable, 2 m
5 mm	N.O., NPN	<b>1 KHz</b>	Bi5-M18-AN6X	PVC cable, 2 m

黃銅金屬本體



標準檢距 半密閉式	輸出型式	高速應答	產品規格	出線方式
Mounting mode/ Operating distance $s_n$	Output	Switching Frequency	Model No	Connection
8 mm	N.O., PNP	<b>1 KHz</b>	Ni8-M18-AP6X-H1141	歐式接頭 M12x1
8 mm	N.O., NPN	<b>1 KHz</b>	Ni8-M18-AN6X-H1141	歐式接頭 M12x1

\*註: 上述產品為10-30VDC 3-Wire式產品

