





單位:mm





鐵氟龍本體

標準檢距 全密閉式	輸出型式	工作電源	產品規格	出線方式
Mounting mode/ Operating distance s_n	Output	Power	Model No	Connection
 2 mm	N.O., PNP	10...30 VDC	Bi2-EM12WD-AP6/S929	耐溫FEP Cable 2M





鐵氟龍本體

標準檢距 全密閉式	輸出型式	工作電源	產品規格	出線方式
Mounting mode/ Operating distance s_n	Output	Power	Model No	Connection
 4 mm	N.O., PNP	10...30 VDC	Ni4-EM12WD-AP6/S929	耐溫FEP Cable 2M




鐵氟龍本體

標準檢距 全密閉式	輸出型式	工作電源	產品規格	出線方式
Mounting mode/ Operating distance s_n	Output	Power	Model No	Connection
 5 mm	N.O., PNP	10...30 VDC	Bi5-EM18WD-AP6/S929	耐溫FEP Cable 2M



鐵氟龍本體

標準檢距 全密閉式	輸出型式	工作電源	產品規格	出線方式
Mounting mode/ Operating distance s_n	Output	Power	Model No	Connection
 7 mm	N.O., PNP	10...30 VDC	Ni7-EM18WD-AP6/S929	耐溫FEP Cable 2M

※註: 上述產品為10-30VDC, 3-Wire式產品
※註: 產品種類規格不及備述, 請逕洽業務部。